



# ОТВАЛЫ ТРАКТОРНЫЕ





# ТРАКТОРНЫЕ ОТВАЛЫ «ЯРОСЛАВИЧ»



## Передний поворотный отвал ППО-4

для тракторов RSM 2375 и 2400 VERSATILE

- Максимальная ширина захвата - 5000 мм
- Высота до 1400 мм
- Гидроперекос - 10°
- Масса - 2000 кг
- Дополнительные опции: уширители, отбойники, верхние козырьки, траверса освещения



до 5 метров

## Передний поворотный отвал ППО-3.3

«Бабочка»

- Максимальная ширина захвата - 3300 мм
- Высота до 1000 мм
- 2 независимых крыла, 5 положений работы
- Масса - 650 кг
- Дополнительные опции: 7 видов различных навесок, резиновый нож, опоры с чугунными тарелками



до 3.3 метров

## Передний поворотный отвал ППО-3.5

для тракторов серии К-7 «Кировец»

- Максимальная ширина захвата - 4500 мм
- Высота до 1500 мм
- Гидроперекос - 10°
- Масса - 1200 кг
- Дополнительные опции: уширители, отбойники, верхние козырьки



до 4.5 метров

## Передний поворотный отвал ППО-2.5

для тракторов МТЗ-80, -82.1, -952.3, -1221, -1221.2, -1523

- Максимальная ширина захвата - 3500 мм
- Высота до 1000 мм
- Масса - 500 кг
- Дополнительные опции: уширители, боковые отбойники, верхний козырек, резиновый нож, трехточечная система навески



до 3.5 метров

## Передний поворотный отвал ППО-2.7

для тракторов К-424 и К-525 «Кировец»

- Максимальная ширина захвата - 3500 мм
- Высота до 1100 мм
- Масса - 770 кг
- Дополнительные опции: верхний козырек, уширители, отбойники, верхние козырьки, винтовые опоры



до 3.5 метров

## Передний поворотный отвал ППО-3

для тракторов Т-150, ХТЗ, ХТА, БТЗ и Claas Axion

- Максимальная ширина захвата - 3500 мм
- Высота до 1450 мм
- Масса - 970 кг
- Дополнительные опции: уширители, чугунные опоры скольжения, трехточечная система навески



до 3.5 метров

Подробные технические характеристики приведены в таблице на обороте.

Подробные технические характеристики приведены в таблице на обороте.

## Технические характеристики

Показатель / Модель	ППО-4	ППО-3.5	ППО-2.7	ППО-3.3	ППО-2.5	ППО-3*
Ширина очищаемой полосы, мм:						
- при установке прямо	4000	3500	2700	3300	2500	3000
- при установке прямо с уширителями	5000	4500	3500	-	3500	3500
- при установке под углом	3600	3200	2550	2980	2260	2860
- при установке под углом с уширителями	4600	4150	3450	-	3200	3300
Угол поворота отвала, не более:						
- вправо/влево	25/25°	25/25°	28/28°	5 положений	20/20°	25/25°
Высота отвала, не более, мм:						
- без верхнего козырька	850	900	800	1000	800	1100
- с верхним низким козырьком	1225	1300	1100	-	1000	-
- с верхним высоким козырьком	1450	1500	-	-	-	-
Габариты для транспортировки, мм:						
- длина	2600	2400	2250	1065	2400	2450
- ширина	4000	4000	2700	3300	2500	3000
- высота	900	900	800	1000	800	1100
Масса без доп опций, кг	2000	1200	770	650	500	970

Способ монтажа и управления

Гидравлический привод

- 3-х-точечная система навески НУ-2 и НУ-3  
- монтажная плита для инд. крепления или для ПКУ-08  
- система навески EURO  
- система навески ПК «Ярославич»

Гидравлический привод

\* - отвал ППО-3 для иностранных тракторов (Claas Axion) имеет отличительные характеристики, параметры уточняйте при заказе!



### Адрес / Address

Россия, 150539,  
Ярославская область,  
Ярославский район,  
р.п. Лесная Поляна, д. 43

### Отдел продаж

8-800-707-12-74 (звонок бесплатный)  
[4852] 76-48-82, 76-48-83

### Сайт / Site

www.pkyar.ru  
ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ

### Отдел з/ч

[4852] 76-48-13

### Электронная почта / E-mail

sale@pkyar.ru



2022 год

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Фотографии могут не соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники просим обращаться в управление продаж АО «ПК «Ярославич» или к официальным дилерам.